



20W50 4T



aceite Multigrado para Motos

Descripción

LubeTruck MOTO 4T 20W50 JASO MA es un aceite lubricante mineral Premium para motores de 4 tiempos de alta calidad el cual soporta altas temperaturas. Desarrollado para satisfacer los más altos rendimientos de calidad JASO MA.

especialmente desarrollado para los motores de motocicletas de 4 tiempos con la cilindrada estándar o media, que exigen un aceite de motor con las prestaciones confiable bajo un rango de condición del tipo "arranque-para" a lo largo del viaje

BENEFICIOS

- La formulación especial de aceite mantiene la viscosidad dentro de su grado más tiempo
- Mejor protección contra el desgaste
- Conducción Especialmente agradable Reducción de las vibraciones y el ruido del motor. Gracias a la exclusiva selección de los aceites base utilizados
- Mayor Rendimiento de aceite ayudando en la limpieza de los depósitos y manteniendo la viscosidad del aceite, proporcionando una protección superior al motor.
- Control avanzado, suavizando el acoplamiento del embrague y previniendo el deslizamiento del mismo.

Aplicaciones

- LubeTruck MOTO 4T 20W50 JASO MA está desarrollado para Motores de media cilindrada de motocicletas de 4 tiempos con refrigeración por aire o refrigerante líquido, incluidos los que vienen con caja de cambio y embragues integrados.
- Cajas de cambio de motocicletas que deban ser lubricadas con aceites de motor, incluidas algunas cajas de cambio presentes en scooter y motocicletas de 2 tiempo

Niveles de calidad

- API SL JASO MA
- Excede los requerimientos de todos los fabricantes japoneses, europeos, indios y chinos de motocicletas.



Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1-septiembre de 2023



20W50 4T



Lubricante Multigrado para Motos

- *Características técnicas*

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE			20W50
Densidad a 15° C	g/mL	ASTM D 4052	0,868
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	18.5
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	162
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	130
Punto de inflamación, copa abierta	°C	ASTM D 92	240 min
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	< -27
T. B. N	mg KOH/g	ASTM D 2896	8.0

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en laboratorio y son suministrados como referencia y no como límites exactos de una especificación.

Salud y Seguridad

Los lubricantes LubeTruck 20W50 4T JASO MA no representan ningún peligro significativo para la salud cuando son usados adecuadamente y para las aplicaciones de uso recomendadas, manteniendo los estándares de higiene de la industria y personales. El contacto prolongado o frecuente puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón. Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.

Proteja el medio ambiente

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos, de acuerdo a la legislación vigente.

Sugerencia

Para aplicaciones no especificadas en esta hoja consulte a su Representante Comercial LUBESA

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1-septiembre de 2023