



SAE 25W60 CF-4/SL



aceite Multigrado para Motores
Diésel de Trabajo Pesado

Descripción

LubeTruck SAE 25W60 es un aceite lubricante multigrado de mayor viscosidad que otros lubricantes que se encuentran en el mercado para motores diésel y gasolina que presentan un aumento en el consumo de aceite. Las bases y aditivos que se han utilizado en su formulación permiten reducir las fugas y el consumo de aceite gracias al efecto sellante que produce sobre las partes más desgastadas del motor, garantizando la máxima protección. Contiene más agentes anti-desgaste ayudando a proteger y prolongar la vida útil del vehículo. Adecuado para mantener la presión del aceite en alta temperatura y recomendado para vehículos diésel con un alto kilometraje. Color verde característico a su extrema viscosidad.

BENEFICIOS

- LubeTruck SAE 25W60 posee excelente control de la oxidación y lodos que se pueden formar en la combustión. El control de estos parámetros es fundamental en aquellos vehículos de elevado kilometraje con un régimen de funcionamiento severo.
- Sella y ayuda a reducir las fugas de aceite, reduciendo así el consumo de aceite
- Su reserva alcalina (TBN) le permite proteger al motor frente a la corrosión, neutralizando los ácidos formados en la combustión de gasóleos con diferentes contenidos en azufre.
- Mantiene la presión adecuada a cualquier temperatura y en todas las condiciones de trabajo.
- Por su poder detergente-dispersante mantiene en suspensión los residuos de la combustión, buena limpieza de las partes frías del motor incluso con intervalos de cambio prolongados.
- Contiene más agentes anti-desgaste que dan protección extra para motores con más de 100.000 Km. Es más viscoso que otros aceites que se encuentran en el mercado, reduciendo las fugas de aceite.
- Ideal para motores Diésel y Gasolina que operan en condiciones extremas.

Aplicaciones



- LubeTruck SAE 25W60 Lubricante multigrado para vehículos sin recirculación de gases.
- Para motores diésel de aspiración natural y turbocargados donde el fabricante recomiende un nivel de calidad CF-4/SL
- vehículos diésel con un alto kilometraje.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1 septiembre 30 de 2023



SAE 25W60 CF-4/SL



Lubricante Multigrado para Motores
Diesel de Trabajo Pesado

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE			25W60
Densidad a 15° C	g/mL	ASTM D 4052	0,899
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	24
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	245
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	123
Punto de inflamación, copa abierta	°C	ASTM D 92	240 min
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	< -20
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	8.0

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en laboratorio y son suministrados como referencia y no como límites exactos de una especificación.

Salud y Seguridad

Los lubricantes **LubeTruck SAE 25W60** no representan ningún peligro significativo para la salud cuando son usados adecuadamente y para las aplicaciones de uso recomendadas, manteniendo los estándares de higiene de la industria y personales. El contacto prolongado o frecuente puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón. Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.

Proteja el medio ambiente

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos, de acuerdo a la legislación vigente.

Sugerencia

Para aplicaciones no especificadas en esta hoja consulte a su Representante Comercial LUBESA

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1 septiembre 30 de 2023